

RENZMANN

工业容器清洗机 BKM



仅可搭配溶剂
进行清洗



高效清洗



▶ 零部件清洁度更高，
减少停机时间

操作简便



▶ 清洗周期短，运行可靠

经久耐用



▶ 高品质部件，坚固设计
保障设备长期稳定运行

带 或 不带出料口的容器均适用

规格参数

适用容器直径 × 高度 [mm]

清洗泵流量 [m³/h]

内部抽排风量 [m³/h]

最大容器重量 [kg]

外形尺寸 (宽 × 深 × 高) [mm]*

*尺寸根据待清洗容器而定

规格款 9/11

900 × 1100

30

2200

250

4100 × 3200 × 3000

规格款 12/13

1200 × 1300

45

2900

250

4800 × 3700 × 3400

规格款 15/15

1500 × 1500

60

4000

250

5500 × 4200 × 3800

保留技术变更权利



践行可持续发展！
更多高效回收处理，
替代废液处置。



为什么选择 BKM?



清洗效果：

采用长筒式滚刷，对容器进行高效内部清洗；可选配外部清洗功能。配备独立的清洗与后冲洗喷淋系统。通过独立清洗溶剂槽以及清洗舱向后倾斜的设计，实现低排放和快速干燥。刷子的压力和转速可无级调节。



操作便捷：

配备自动清洗程序。液压驱动门同时作为装载固定平台使用。



安全可靠：

符合欧洲 ATEX 防爆要求：设备内部 0 区按 ATEX 1 类设备认证（经型式检验），设备外部 1 区按 ATEX 2 类设备认证。



经久耐用：

泵、风机等均采用高品质部件；定期维护下，设备使用寿命更长。

可选附件

- 外部清洗
- 不锈钢刷毛内刷
- 地坑用底部接液槽
- 地坑防护装置
- 无需地坑的加高安装
- 自清洁装置
- 出料口清洗
- 溶剂冷却
- 内部抽排风
- 干燥舱
- 外部抽排风
- 溶剂浓度调节
- 触摸屏选项

通过丰富的可选附加功能，设备可根据您的具体应用需求灵活配置，从而提升运行效率与操作便利性。



我们的跨专业团队为您提供专业咨询
与全球客户服务支持。

清洗与蒸馏测试
technikum@renzmann.com

咨询与销售
sales@renzmann.com

服务与维护
service@renzmann.com