

RENZMANN

工业容器清洗机



SKM

可用溶剂或水性介质
进行清洗



带 或 不带出料口的容器均适用

高效清洁



▶ 容器清洁度更高，停机时间更少

操作简便



▶ 清洗周期短，运行可靠

更高品质



▶ 采用高品质部件，结构坚固耐用

规格参数:

	尺寸 9/11	尺寸 12/13	尺寸 15/15	尺寸 17/17
适用容器最大外径 × 高度 [mm]	900 × 1100	1200 × 1300	1500 × 1500	1700 × 1700
清洗泵流量 [m³/h]	50	70	90	90
内部抽吸风量 [m³/h]	2200	3000	4000	4000
最大容器重量 [kg]	250	400	600	750
外形尺寸 (宽 × 深 × 高) [mm]	1800 × 5150 × 2550	2200 × 6050 × 3050	2500 × 6550 × 3320	2750 × 7000 × 3650

保留技术变更权利



践行可持续发展！
更多高效回收处理，
替代废液处置。



为什么选择 SKM?



清洗效果:

通过摆动式喷淋管组对容器内部进行高效清洗，并由围绕容器外部旋转的喷淋管完成外部清洗。最后使用洁净溶剂进行冲洗。



操作便捷:

配备自动清洗程序，操作更便捷。



安全可靠:



欧洲 ATEX 防爆认证：设备内部 0 区按 ATEX 1 类设备认证（经型式检验），设备外部 1 区按 ATEX 2 类设备认证。



经久耐用:

泵、风机等均采用高品质部件；定期维护下，设备使用寿命更长。

清洗效果对比



我们的跨专业团队为您提供专业咨询
与全球客户服务支持。

清洗与蒸馏测试
technikum@renzmann.com

咨询与销售
sales@renzmann.com

服务与维护
service@renzmann.com